Filtre à particules P100 3M
Item # 2091

Approuvé par le NIOSH pour les environnements contenant certaines particules huileuses ou non-huileuses. Utiliser avec les respirateurs de série 5000 ou les cartouches de série 6000 3M ™ avec l'adaptateur 3M ™ 502, les masques faciaux 3M ™ série 6000 ou les masques faciaux 3M ™ série 7000 avec porte-filtre à baïonnette.

Approuvé par le NIOSH pour les environnements contenant certaines particules de pétrole ou non. À utiliser avec les respirateurs série 3M ™ série 5000 ou 3M ™ série 6000 avec adaptateur 3M ™ 502, ou avec demi-masques complets et séries 3M ™ séries 6000, 7000 et FF-400 avec porte-filtres à baïonnette. Une fois bien ajusté, utilisez-le dans une variété d'applications telles que le soudage, le brasage, le coupage au chalumeau, le coulage du métal, le soudage et l'exposition au plomb, à l'amiante, au cadmium, à l'arsenic et au MDA pour des concentrations jusqu'à 10 fois la limite permissible d'exposition pour les demi-masques ou 50 fois la LPE avec masques complets. Les masques complets doivent faire l'objet d'un test d'ajustement quantitatif permettant de déterminer le facteur de protection supérieur à 10 attribué en mode de pression négative. Se référer à la réglementation provinciale en vigueur pour connaître les facteurs de protection appropriés pour les respirateurs à masque complet. Ne pas utiliser dans des environnements dangereux pour la vie ou la santé.

Caractéristiques du produit

- **Type de cartouche ou de filtre: Filtre**
- **Couleur: rose**
- **Hauteur: 4.3 Pouces**
- **Longueur: 4,3 pouces**
- **Codage par couleur NIOSH assignée pour cartouche ou filtre: Magenta**
- **Spéc. Militaire US: Non**