

PROOF DISTORTED
TO PRINT SPECS

Date	09/03/25	FILE #	203507 EMAIL	Design/EO #	713-09143 Rev1	LINE: STEEL
Customer	SPRAY PRODUCTS			Division	00000	VARNISH: GLOSS
Design Name	RAM TACK SPRAY ADHESIVE #2606-6469					
Size	211X713	SAP MM #	00000	CA DWG #	00000	PART# 001-503046
Colors	109 185 GV 186 RED HT GV 186 RED LN 2726 BLK HT PB BLK LN DIE					



WHITE - VISIBLE CAN SUBSTRATE - NO PRINT AREA
PRINT LIMIT - COLOR STOPS HERE

11.79 mm

FULL CAP

RAM
TACK

Methylene
Chloride
FREE



Spray
Adhesive

- Premium industrial grade high tack web spray adhesive
- Specially formulated for bonding poly sheeting to walls and poly to poly
- Waterproof and flexible bond for even the toughest jobs
- Ideal for uneven or porous substrates
- Repositionable ■ Translucent



DANGER
POISON

CONTENTS UNDER PRESSURE / CONTENU SOUS PRESSION

DANGER

EXTREMELY FLAMMABLE, HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED, VAPOR
HARMFUL, EYE IRRITANT, KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN,
See additional cautions on back panel.

DANGER

EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE, NOCIF OU MORTEL EN CAS
D'INGESTION, LES VAPEURS SONT NOCIVES, IRRITANT POUR LES
YEUX, TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS,
Voir les précautions supplémentaires sur le panneau arrière.

NET WT. 12 OZ. (340 GRAMS) | POIDS NET: 12 OZ. (340 GRAMMES)

DIRECTIONS FOR USE

1. Shake well before using.
2. Trial test to determine proper setting and clean-up.
3. Works best at room temperatures. Spray an even coat from a distance of 6 to 8 inches. Do not concentrate in one spot.
4. Poly to Unfinished Walls - On porous materials such as cinder block, brick, rough wood, etc.; coat only the wall and apply poly while adhesive is wet and aggressively tacky. (This generally requires one minute drying time prior to mounting.)
5. Poly to Poly - For bonding poly to poly; coat both surfaces and allow a minimum of one minute dry time before assembly.
6. Poly to Finished Walls - For removable applications using poly to finished walls; allow at least 5 minutes dry time prior to mounting.
7. IMPORTANT! After use, turn can upside down. Point spray tip away from you and others; depress the spray tip briefly to clear adhesive from the valve and spray tip. CHEMSAFE Citrus Solvent Degreaser (Item #57009) may be required for final clean-up.

DANGER

Contains Acetone and Heptane. Extremely Flammable. Use with adequate ventilation. Keep away from heat, sparks, open flame or other ignition sources. Harmful or fatal if swallowed. Do not take internally. If swallowed, do not induce vomiting. Contact a physician immediately. Vapor harmful. Avoid inhalation of spray mist or vapors. If overcome, move patient to fresh air. Call a physician immediately. Eye irritant. Avoid contact with eyes and skin. In case of eye contact, flush immediately with water and continue for 15 minutes. If irritation persists, see a physician. For skin contact, wash with soap and water. If irritation persists, call a physician immediately. Contents under pressure. Do not puncture or incinerate container. Do not store at temperatures above 120°F. WARNING: This product contains a chemical or chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. (*Those chemicals are present in trace amounts.)

09/11

CAS NUMBERS: Contains (CAS#) Acetone(67-64-1), Propane (74-98-6), Heptane (426260-76-6), Methyl Acetate (79-98-6).
VOC INFORMATION: WEB Adhesive <40% VOC

H HEALTH 2
F FLAMMABILITY 3
R REACTIVITY 0

P PERSONAL PROTECTION B

Sold by:

4282 South 590 West, Salt Lake City, UT 84123
1-3680 Odyssey Drive, Mississauga, ON L5M 0Y9
1-800-767-6933
TC-2Q DOT 2Q M5749 DSC



2609-6469

MODE D'EMPLOI

1. Bien agiter avant utilisation.
2. Effectuer un essai préalable pour déterminer le réglage de la pression et le nettoyage.
3. Donner les meilleurs résultats à température ambiante. Pulvériser une couche uniforme à une distance de 15 à 20 cm. Ne pas concentrer sur un seul point.
4. Poly sur murs non finis - Sur des matériaux poreux tels que bloc de béton, brique, bois brut, etc.; enduire seulement le mur et appliquer le poly lorsque l'adhésif est humide et fortement collant. (En général, prévoir environ une minute de temps de séchage avant la pose.)
5. Poly sur poly - Pour le collage du poly sur poly; enduire les deux surfaces et laisser sécher au minimum une minute avant l'assemblage.
6. Poly sur murs finis - Pour des applications amovibles utilisant du poly sur murs finis; laisser sécher au moins 5 minutes avant la pose.
7. IMPORTANT! Après utilisation, retourner l'aérosol vers le bas. Diriger l'embout loin de vous et des autres, puis appuyer brièvement sur la gâchette afin de dégager l'adhésif de la valve et de la buse de pulvérisation. Un solvant dégraissant aux agurmes CHEMSAFE (article #57009) peut être nécessaire pour le nettoyage final.

DANGER

Contient de l'acétone et de l'heptane. Extrêmement inflammable. Utiliser uniquement dans un endroit bien ventilé. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues ou de toute autre source d'ignition. Nocif ou fatal en cas d'ingestion. Ne pas avaler. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin. Vapeurs nocives. Éviter d'inhaler le brouillard de pulvérisation ou les vapeurs. En cas de malaise, transporter la victime à l'air frais et consulter immédiatement un médecin.

Irritant pour les yeux. Éviter le contact avec les yeux et la peau. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à grande eau et continuer pendant 15 minutes. Si l'irritation persiste, consulter un médecin. En cas de contact avec la peau, laver à l'eau et au savon. Si l'irritation persiste, consulter immédiatement un médecin.

Récipient sous pression. Ne pas percer ni incinérer le contenant. Ne pas entreposer à des températures supérieures à 49 °C (120 °F).

AVERTISSEMENT : Ce produit contient une ou plusieurs substances chimiques reconnues par l'état de Californie comme étant à l'origine de cancers, de malformations congénitales ou d'autres troubles de la reproduction.

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

(*Ces substances chimiques sont présentes en quantités infimes.)

09/11

NUMÉROS DE CAS: Contient (CAS#) de l'acétone (67-64-1), du propane (74-98-6), de l'heptane (426260-76-6), de l'acétate de méthyle (79-98-6).

INFORMATIONS COV: Adhésif WEB <40% COV