# Fiche du produit

# Déshumidificateur OmniPro™ LGR

## Conçu pour la restauration.
## Construit pour la performance.

L’OMNIPRO OPD190 est un déshumidificateur **réfrigérant à faible grain (LGR)** haute performance, spécialement conçu pour les applications exigeantes de **restauration après dégâts d’eau**. Avec ses capacités robustes d’élimination de l’humidité et son fonctionnement économe en énergie, il est la solution idéale pour le séchage structurel dans les environnements résidentiels, commerciaux et industriels.

### Caractéristiques principales :

- ***Le système avancé à réfrigérant à faible grain offre des performances de séchage exceptionnelles, même dans des environnements à faible humidité, ce qui accélère la réalisation des travaux.***
- ***Élimine jusqu’à 95 pintes/jour dans des conditions AHAM, ce qui le rend idéal pour les travaux de restauration à grande échelle.***
- ***Fournit 386 CFM pour faire circuler l’air efficacement et maximiser la couverture de séchage dans les espaces affectés.***
- ***Fonctionne efficacement avec une consommation de 8,5 A, permettant de faire fonctionner plusieurs unités sur un seul circuit, ce qui est essentiel pour les travaux où l’accès à l’électricité est limité.***
- ***Pompe intégrée avec boyau de drainage pour un fonctionnement continu et sans surveillance.***
- ***Boîtier durable, moulé par rotation, facile à transporter et à stocker, parfait pour les flottes de restauration.***
- ***Interface intuitive pour un contrôle précis de l’humidité et un suivi des travaux.***
- ***Utilise le réfrigérant R32, offrant un rendement élevé avec un impact environnemental réduit.***

| Article | Description |
|---|---|
| **Omnipro-OPD190** | Déshumidificateur OmniPro OPD190 LGR |

| | |
|---|---|
| **Dimensions** | 36″ x 21″ x 18.5″ (H x L x P ) |
| **Poids** | 97lb |
| **Capacité** | 95Pints/Jour@ 80F, 60% RH<br>190 Pints/Jour@ 95F, 90% RH |
| **Circulation d’air** | 386 CFM |
| **Ampérage** | 8.5A |

*Four plus d’informations, contactez votre Safety Express local*

**800-465-3898** **safetyexpress.com**