

Protection temporaire des sols, légèrement adhérente



Instructions d'installation

- Éteindre tout système de chauffage radiant avant l'installation
- Les rouleaux doivent être posés et se chevaucher de chaque côté d'environ 4 pouces
- Protéger contre la lumière directe du soleil
- Les zones à couvrir doivent être sèches et exemptes de saleté et de déchets en dessous
- Ne jamais utiliser FloorProtect avant 72 heures après l'application d'une couche de finition de plancher
- Température ambiante admissible 55° F - 85° F (15-30 C)
- Humidité ambiante admissible 40 % - 60 %P

Convient à tous les types de sols



FloorProtect

FloorProtect est un produit innovant de protection des surfaces qui convient à tous les types de revêtements de sol tels que le bois, le stratifié, le vinyle, la céramique, la moquette et même les comptoirs.

Il est idéal pour les travaux de rénovation et les nouvelles constructions. Fabriqué à partir de fibres de polyester recyclées et d'un film polyester imperméable/respirant avec un adhésif vaporisé pour le maintenir en place.

Un must pour les entrepreneurs, les peintres, les déménageurs de meubles et les installateurs de revêtements de sol.

Taille du rouleau : 40" x 84' (280 SF)

Article# PSP4084

Pour plus d'informations, contactez votre Safety Express local

800-465-3898

safetyexpress.com