



Solutions durables pour la santé, la productivité et l'environnement.



# Enviro Care<sup>®</sup> Tough Job

Nettoyant et dégraissant industriel



# Enviro Care® Tough Job

## Utilisation

Notre dégraissant liquide industriel est suffisamment puissant pour entreprendre les corvées les plus difficiles. Élimine les résidus de carbone et les saletés grasses sur les murs, les planchers, les machines ou toute surface lavable. Idéal pour enlever les traces occasionnelles laissées par les pneus des chariots élévateurs ; convient parfaitement bien au nettoyage des dégâts causés par le feu et la fumée. Peut être appliqué selon la méthode « vaporiser et essuyer », avec une vadrouille humide, une récreuse automatique, à la main ou à l'aide d'un appareil de nettoyage à haute pression ou à la vapeur. Peut aussi être utilisé dans une cuve de trempage à froid. Ce produit ne peut pas causer la décoloration de l'aluminium, ni l'endommager.

### Bénéfices

- Biodégradable\*
- Sans phosphate
- Sans éthoxylates de nonylphénol (ENP)
- Usages multiples
- Ne contient pas d'ingrédients dangereux\*\*

### Dilution

Diluer avec de l'eau froide du robinet.

**Nettoyage de planchers:** 1:128 (diluer 1 oz par gallon / 30ml par 3,8 litres d'eau).

**Surfaces souillées normalement, nettoyage général:** 1:128 (diluer 1 oz par gallon / 30ml par 3,8 litres d'eau).

**Surfaces moyennement souillées, nettoyage général:** 1:64 à 1:32 (diluer 4 oz par gallon / 60 à 120ml par 3,8 litres d'eau).

**Surfaces très souillées, nettoyage général:** 1:16 (diluer 8 oz par gallon / 240ml par 3,8 litres d'eau).

### Dilution EZ-Mix Foamer:

(1:37) 3.5oz par gallon ou 105ml / 3.8 litres d'eau.

### Mode d'emploi



Le nettoyant Enviro Care Tough Job peut être appliqué selon la méthode « vaporiser et essuyer », avec une vadrouille humide, une récreuse automatique, à la main avec une brosse ou à l'aide d'un appareil de nettoyage à haute pression ou à la vapeur. Ne peut causer la décoloration de l'aluminium, ni l'endommager. Avant d'utiliser ce produit pour enlever les taches occasionnelles sur le tapis, tester la solidité des couleurs. Laisser agir pendant 5 à 10 minutes avant de commencer le shampoing ou d'enlever les taches.

\*Tel qu'indiqué par la norme 40CFR796.3200 EPA/TSCA

\*\*Tel qu'indiqué par la norme 29CFR 1910.1200 de l'OSHA

### Coordonnées du distributeur

Propriétés	
Couleur	Orange
Odeur	Doux
Viscosité	Eau, faible
COV (% par poids) Méthode EPA 24	< 1
pH	10
Facilement biodégradable	Oui
Sans phosphate	Oui

Formats	Code	
Sac de 275 gallons (1040L)	#12001830 	
Bidon de 55 gallons (208.2L)	#12001857	
Seau de 5 gallons (18.9L)	#12001845	
Caisse 2x2.5 gallons (2x9.5L)	#12001846	
Caisse de 4x1 gallons (4x3.8L)	#12001827	
Caisse de 6x1 pintes (6x946ml) EMix	#12001814	
Caisse prêt à utiliser 6x1 pintes	#11897714	
Caisse de Skilcraft 4x1 gallons	#11831422 	
Caisse de 4x1/2 gallon (4x1,9 litres), EZ-Mix	#12001899	
Flacon pulvérisateur, 32 oz, caisse de 48	#35064673	

Pour des renseignements concernant la manipulation et les mesures de sécurité, consulter l'étiquette et la fiche signalétique du produit.

Pour plus d'informations sur l'appel 1.800.836.1633 de RMC ou allez à [www.rochestermidland.com](http://www.rochestermidland.com)